

Produkt: X-LINE SLIM SURFACE LED 2200 MICRO-PRM E 24 840 LINE-EL / L-572MM  
Index: 19.4185.1421.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 572 x 48 x 70 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1697 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,6 W. Lichtausbeute: 134,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.

Produktmerkmale

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                     |
| Familie   | X-LINE SLIM SURFACE LED LINE                                      |
| Type      | X-LINE SLIM SURFACE LED 2200 MICRO-PRM E 24 840 LINE-EL / L-572MM |
| Index     | 19.4185.1421.24                                                   |



Technische Daten

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2283                                    |
| LED-Leistung [W]              | 11,7                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1697                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 12,6                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 134,7                                   |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                    |
| CRI                           | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°    |
| Schutzklasse                  | I                                       |
| Schutzart                     | IP40                                    |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                             |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |

Technische Daten



|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                   |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]    | 572 x 48 x 70                          |

Lichtverteilung

