

**Produkt:** X-LINE SLIM SURFACE LED 2200 MICRO-PRM E 24 840 LINE-EL / L-572MM

**Indeks:** 19.4185.1421.24



## Opis

Oprawa do budowy długich linii świetlnych wykonana z profilu aluminiowego. W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano przesłonę mleczną PLX lub Micro-PRM. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu bezpośredniego na stropie. Podłączenie zasilania tylko przez oprawę z oznaczeniem EL.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                 |
| Rodzina   | X-LINE SLIM SURFACE LED LINE                                      |
| Nazwa     | X-LINE SLIM SURFACE LED 2200 MICRO-PRM E 24 840 LINE-EL / L-572MM |
| Indeks    | 19.4185.1421.24                                                   |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 2283                                    |
| Moc LED [W]                        | 11,7                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 1697                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 12,6                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 134,7                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°    |
| Klasa ochrony                      | I                                       |
| Stopień szczelności                | IP40                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                   |
| Materiał              | aluminium                    |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium        |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                         |
| Wymiary [mm]          | 572 x 48 x 70                |

## Fotometria

