

Produkt: FASAD FLOOR LED 4400 SH ASY FLOOD E IP67 830 / L=1237mm

Index: 19.4192.2111.00



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 1237 x 120 x 127 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2898 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 117,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 \div 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie Aussenleuchten

Familie FASAD FLOOR LED

Type FASAD FLOOR LED 4400 SH ASY FLOOD E IP67 830 / L=1237mm
Index 19.4192,2111.00













Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4406
LED-Leistung [W]	23,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	2898
Gesamtleistungsaufnahme [W]	24,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	117,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-30°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)





Montageart	im Boden
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	grau
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht [kg]	8,4
Abmessungen [mm]	1237 x 120 x 127



Lichtverteilung



