


Produkt: UNIVERSAL LINE LED 16000 PLX E 24 IP20 840 LINE-EL / L-2288MM

Indeks: 19.4196.4721.24



Opis

System linii uniwersalnej zbudowany na bazie profili aluminiowych 60 mm x 75 mm, modułu LED, przesłony i opcjonalnie soczewek liniowych. Standardowy kolor - neutralne aluminium anodowane. Montaż za pomocą blaszek sprężystych do stropu lub na zawiesiach. Wersje produktu o IP20 i IP65 przeznaczone są do użytku wewnętrznego. Warianty opraw o stopniu IP55 przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych. Aby ochrona wynikająca ze stopnia IP55 była zapewniona, oprawy powinny być montowane tylko i wyłącznie w płaszczyźnie poziomej, częścią świecąca skierowaną w dół. Zabroniony jest montaż np. naścienny bądź skierowanie optyki w górę. Oprawy o stopniu szczelności IP55 i IP65 wyposażone są standardowo w okablowanie pięciodrutowe. Oprawy z innym wariantem okablowania dostępne są na specjalne życzenie.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	UNIVERSAL LINE LED
Nazwa	UNIVERSAL LINE LED 16000 PLX E 24 IP20 840 LINE-EL / L-2288MM
Indeks	19.4196.4721.24



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	16660
Moc LED [W]	95
Strumień oprawy [lm]	12532
Moc oprawy [W]	106
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	118,2
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	18 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16)

Dane mechaniczne










Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	2288 x 60 x 75

Fotometria



Akcesoria

Indeks 01LU-UN Nazwa UNIVERSAL LINE UCHWYT NASTROPOWY Zdjęcie 	Indeks 01LU-UPZ Nazwa UNIVERSAL LINE UCHWYT POD ZAWIESZENIE Zdjęcie 	Indeks 6E1-500KWANK-5 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET Zdjęcie 	Indeks 6E1-8670-B-1,5-5X Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT Zdjęcie 
Indeks 6E1-8670-B-1,5 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT Zdjęcie 	Indeks 6E1-500KWB24K-5 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET Zdjęcie 	Indeks 6E1-500KWAN1P-5 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT Zdjęcie 	Indeks 6E1-500KWAN1P-B Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT Zdjęcie 
Indeks 6E1-9875-4-1,5-5X Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT Zdjęcie 	Indeks 6E1-9875-3-1,5 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT Zdjęcie 	Indeks 01LU-ŁKPL Nazwa UNIVERSAL LINE CONNECTOR KPL. Zdjęcie 	